



Swiss-Shield® ULTIMA_ARBOR™ | Abschirmstoff | Breite 250 cm | 1 Meter

Von Swiss Shield®. Halbtransparenter Stoff aus LENZING™ ECOVERO™ Viskose. Nur Trockenreinigung. Ecru-Weiß. 42 dB. Breite 250 cm.



YSHIELD GmbH & Co. KG
94099 Ruhstorf, Deutschland
www.yshield.com
info@yshield.de

Eigenschaften

ULTIMA_ARBOR™ von Swiss-Shield® ist aus LENZING™ ECOVERO™ Viskose hergestellt. Mit der sehr hohen Abschirmleistung und dem berühmten hervorragenden Griff ist erneut bewiesen, dass Swiss-Shield® weltweit Vorreiter bei technischen Abschirmgeweben ist.

EU Ecolabel zertifiziert

ULTIMA_ARBOR™ von Swiss-Shield® besteht aus 82 % ECOVERO™ Fasern von LENZING™, die EU Ecolabel zertifiziert sind.

OEKO-TEX® STANDARD 100

Ist ein textiler Artikel mit dem **OEKO-TEX® STANDARD 100** Label ausgezeichnet, können Sie sich **darauf verlassen, dass der Artikel gesundheitlich unbedenklich ist.** Vielfach gehen die gesetzten Grenzwerte für den STANDARD 100 über nationale und internationale Vorgaben hinaus. Der Kriterienkatalog wird mindestens einmal jährlich aktualisiert und um neue wissenschaftliche Erkenntnisse oder gesetzliche Vorgaben erweitert. **ZH015208475 OEKO-TEX® Label Check**

Swiss Shield® Abschirmstoffe

Dieser Stoff wird von Swiss Shield® in der Schweiz mit einem patentierten, **unsichtbaren Hightech-Garn** hergestellt. Wir bei YSHIELD schätzen die konstant hohe Qualität, nicht umsonst sind wir der weltweit größte Swiss Shield® Händler.

Technische Daten

- **Breite: 250 cm, +/- 2 cm**
- Länge: Meterware
- **Schirmdämpfung: 42 dB**, zweilagig 54 dB
- Farbe: Ecru-Weiß.
- Rohstoffe: 82 % Viskose, 17 % Kupfer, 1 % Silber
- Flächengewicht: 85 g/m²
- Dimensionsstabilität: +/- 3 %

Pflegehinweise

- **Dieser Stoff darf NICHT IN DER WASCHMASCHINE GEWASCHEN werden. Es wird eine PROFESSIONELLE TROCKENREINIGUNG P in einer Reinigung empfohlen, die mit VISKOSE Erfahrung hat. Die Pflegeanleitung finden sie oben bei den Downloads.**
- Bügeln ohne Dampf bei Stufe 1
- NICHT mit Wasser waschen
- KEINE Handwäsche
- NICHT im Trockner trocknen
- NICHT bleichen

Abschirmung HF & NF

Dieses Produkt **schirmt hochfrequente elektromagnetische Felder (HF)** ab. Wenn nicht anders angegeben, gelten die angegebenen dB-Werte bei 1 GHz. Messungen von 600 MHz bis 40 GHz nach Standards ASTM D4935-10 oder IEEE Std 299-2006.

Dieses Produkt weist im Inneren elektrisch leitfähige Teile auf, die aber nicht kontaktierbar und nicht erdbar sind. Einzelne Flächen **schirmen deshalb keine niederfrequenten elektrischen Wechselfelder (NF)** ab. Wird aus diesem Produkt aber ein Faraday'scher Käfig (Vollschirmung mit sechs Seiten) erstellt, so sind im Inneren keine niederfrequenten elektrischen Wechselfelder (NF) mit einer potentialfreien Messung nachweisbar.

Prüfbericht & Gutachten der Schirmdämpfung bis 40 GHz

Schon vor vielen Jahren haben wir in ein **eigenes professionelles EMV-Labor** investiert. Darin erstellen wir nicht nur unsere Prüfberichte, sondern prüfen täglich jede Charge. Zusätzlich lassen wir alle Produkte von einem **unabhängigen renommierten Sachverständigen** überprüfen. Doppelt geprüft für doppelte Sicherheit. **Prüfbericht und Gutachten finden Sie oben bei den Downloads.**