EPE-Conseil CEMPROTEC 32 | Elektrosmog-Detektor

Detektor für NF- und PLC-Frequenzen. NF: 10 Hz - 5 kHz. PLC: 1,6 MHz - 68 MHz.



SFERICS®
Webdeals Shops GmbH
Holzbodenweg 6
6858 Schwarzach, Österreich
www.sferics.de
info@sferics.de

Der Cemprotec 32 ist der erste Detektor, mit dem man gleichzeitig die Belastung durch elektrische und magnetische Strahlung als auch die Strahlung von Breitband-PLC-Systemen prüfen kann.

- 1-PLC-Frequenzen (Powerline Communication): 1,6 MHz bis 68 MHz, mit einer hochwertigen akustischen Analyse
- 2-Sampling-Frequenz: 20 kHz
- 3-Elektrisches Feld: von 10 Hz bis 5 kHz für diverse Hausinstallationen und Hochspannungsleitungen.
- 4- Magnetisches Feld (Gaussmeter): von 10 Hz bis 5 kHz für Felder, ausgehend von Transformatoren und verschiedenen elektrischen Anlagen.
- 5-Einfach und intuitiv zu bedienen
- 6-Einfache Transportmöglichkeit zu Freunden oder Familie und auf Reisen

Viele Einsatzmöglichkeiten, hier ein paar Beispiele:

- Überprüfen Sie, ob PLC-Kästen nachts wirklich ausgeschaltet sind oder ob Sie Strahlung ausgesetzt sind.
- Finden Sie die Quelle der Strahlungen in Innenräumen oder im Freien
- Wenn Sie eine Wohnstätte kaufen, mieten oder leihen, können Sie mit dem Cemprotec 32 schnell eine Analyse durchführen
- Täglicher Einsatz für elektrosensible Menschen in ihrem privaten oder beruflichen Umfeld oder auf Reise.

Warum Cemprotec 32 das beliebteste Gerät seiner Klasse ist:

✓Gleichzeitige Detektion von elektrischer und magnetischer Strahlung sowie Breitband-PLC-Strahlung

✓Hohe Empfindlichkeit, weit unter den traditionellen empfohlenen Werten

✓Breites Erfassungsspektrum, von 1,6 MHz bis 68 MHz (PLC) und von 10Hz bis 5kHz für Niederfrequenzstrahlung.

Technische Informationen

- PLC-Erfassungsspektrum von 1,6 MHz bis 68 MHz. Für das elektrische & magnetische Feld von 10Hz bis 5kHz
- Der Strahlungspegel, der den LEDs zugeordnet ist, wird in einer Tabelle zusammen mit dem Benutzerhandbuch geliefert.
- Standard-Modus: Die gemessenen Werte sind Durchschnittswerte. Im Full-PLC-Modus werden Spitzenwerte angegeben.
- Abmessungen (L x B x H) : 178 x 50 x 33 mm, Gewicht: 90 g, 9 V-Batterie wird mitgeliefert
- Leistungsstarke Antennen für die Erkennung von Niederfrequenzen und Breitband-PLC-Strahlung.
- Der Full-HF-Modus ist für elektrosensible Personen sehr nützlich
- Für den privaten und professionellen Gebrauch
- Akustische Analyse von PLC-Signalen.
- Hergestellt in Frankreich, mit Handbuch in Französisch, Deutsch und Englisch.